

RobiCam

RobiCam 6



- 5.5 mm diameter
- Löstagbar spegel för 90° inspektion
- Längd: 1 meter
- Cmos-färgkamera med lysdioder
- För bjälklag, rörsystem, maskininspektion, hålrum etc.
- Passar alla Robimech-system

Allmänt:

RobiCam 6 är med sina 5.5 mm diameter utmärkt för inspektion i små utrymmen. Trots sina små dimensioner är det en komplett färgvideokamera med inbyggd vit LED belysning.

Kameran kan anslutas direkt till Robimechs väskor eller västar.

Den kan även anslutas till Robimechs bildskärmar och batterisystem.

Tack vare standardkontakter för Video och spänning kan den även enkelt anslutas till valfria bildskärmar och video/DVD-inspelare (PAL).

RobiCam är idealisk för att inspektera i mycket trånga utrymmen. Tack vare att den är vattentät kan den även användas för rörinspektion.

Vid inspektion av bjälklag och andra hålutrymmen är det en stor fördel att det räcker med ett 6 mm hål för att kunna sticka in kameran.

Som tillbehör finns en spegel som möjliggör inspektion i 90° vinkel.

Trots sina små dimensioner är bildkvaliteten utmärkt.

Minikamera



5.5 mm diameter med vit LED belysning

Fördelar:

- Mycket liten diameter. Endast Ø 5.5mm färgkamera med vit LED belysning.
- Löstagbar spegel för inspektion i 90° vinkel
- Mjuk kabel, 1 meters längd. Kan beställas upp till 5m.
- Vattentät IP-67
- Passar alla Robimechs kamerasystem.
- Kan enkelt anslutas till valfri bildskärm med Composite Video/RCA. (PAL)
- Extern strömförsörjning 5-12V DC
- Med Robimechs bildskärmar kan inspelning göras. USB-överföring till dator för redigering och arkivering.

Skärmalternativ:



2" bildskärm med inspelning på SD-kort och strömförsörjning till kamera
501 033 107

Batterialternativ:



Aluminiumväska med batteri

Spegel




Spegel för 90° inspektion



4.3" bildskärm med inspelning på hårddisk
501 033 106



Batteripack 12V Li-Ion
501 033 515

	RobiCam 6
	
Diameter	Ø5.5 mm
Längd	1 m
Sensor	1/12" Color Cmos
Video system	PAL
Pixlar H x V	720 x 625
Bildvinkel (grader)	60°
Ljuskänslighet	2Lux
Videoutgång	1Vp-p, 75ohm, composite
Belysning	4 LED, vitt ljus
Spänning	5-12V DC stabiliserad
Strömförbrukning	50 mA
Uppbyggnad	Aluminiumhus på svanhals
Tätetsklass	IP-67
Arbetstemperatur	0 / +45 °C
Artikelnummer	501 033 710

Robimech AB

Vi erbjuder inspektionskameror för skorstenar, ventilation, rör och maskiner mm.
Vi ger alltid en snabb och bra service till våra kunder.

Smartare, effektivare, billigare